

THVADS

Doigts de gant en acier inoxydable – Diamètre 6 mm

thermokon[®]
HOME OF SENSOR TECHNOLOGY

Fiche technique

Sous réserve de modifications techniques
Date: 12.10.2022 • A120



Information de commande

Type	Lg de la sonde (mm)	Lg de montage (mm)	Vitesse maximum du flux	N°.Art.
THVADS50	50	36	28,8 m / s	611152
THVADS100	100	86	13,0 m / s	611817
THVADS150	150	136	8,3 m / s	611824
THVADS200	200	186	5,4 m / s	611848
THVADS250	250	236	3,4 m / s	611862
THVADS300	300	286	2,3 m / s	611879
THVADS450	450	436	0 m / s*	611893

*uniquement pour les fluides sans écoulement

Caractéristiques techniques en détail

Nombre par emballage	1 pièce
Matériaux	plongeur: 1.4571 (V4A) partie filetée: 1.4404 (V4A)
Résistance à la compression	Jusqu'à 40 bar
Température ambiante de fonctionnement	Jusqu'à 200 °C
Description	Doigt de gant en acier inoxydable pour capteur de température Thermokon Diam 6 mm AKF10+ et TF25 Vis de pression (SW13) en polyamide (PA66/GF25)
Dimensions (mm) <i>L=pour définition Lg sondes</i>	